

RIPPED WOOD



Ripped wood is an innovative option for interior cladding, designed for those seeking a balance between design, functionality, and quality. Its slat structure creates a dynamic and modern visual effect, adding depth and style to any space. In addition to its aesthetic appeal, this material contributes to improving the room's acoustics by reducing sound reverberation. Its easy installation and simple maintenance make it a practical and versatile choice for interior design and architecture projects.

FEATURES

- **High aesthetic value.**- Adds warmth, elegance, and a modern design to interior spaces.
- **Acoustic improvement.**- Reduces sound reverberation, creating a more comfortable environment.
- **Easy installation.**- Its mounting system allows for quick and simple placement.
- **Simple maintenance.**- It is easy to clean and requires minimal care to maintain its appearance.
- **Versatility.**- Available in different wood species, colors, and finishes to suit various decorative styles.

USES AND APPLICATIONS

Installation is quick and easy thanks to the wood pieces with pre-designed grooves (tongue and groove), which allow for seamless joining. While the normal orientation for the cladding panels is vertical, they can also be installed horizontally on walls.

INSTALLATION

Installation is quick and easy thanks to the wood pieces with pre-designed grooves (tongue and groove), which allow for seamless joining. While the normal orientation for the cladding panels is vertical, they can also be installed horizontally on walls.

RIPPED WOOD

FORMATO	mm	PINO	BIBOSI	PAQUIO	TAJIBO	MORADO	YESQUERO	ROBLE
EMPAQUE	m2	1	1	1	1	1	1	1
DENSIDAD	g/cm3	0,48	0,48	0,95	0,85	0,94	0,68	0,88
LARGO	cm	60-220	60-220	60-220	60-220	60-220	60-220	60-220
ANCHO	cm	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
ESPESOR	cm	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
ESPACIO	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ENSAMBLE	-	Machimbre	Machimbre	Machimbre	Machimbre	Machimbre	Machimbre	Machimbre
ACABADOS SUGERIDOS	Barniz aplicado	Aceite de Linaza	Aceite de linaza	Aceite de linaza	Aceite de linaza	Aceite de linaza	Aceite de linaza	Aceite de linaza
CONTENIDO DE HUMEDAD	%	12	12	12	12	12	12	12
PESO PIEZA	Peso Pieza	0,2 - 1,7	0,2 - 1,7	0,5 - 1,7	0,4 - 1,7	0,5 - 1,7	0,3 - 1,2	0,4 - 1,6

MADERA RIPADA



La madera ripada es una opción innovadora en revestimientos interiores, diseñada para quienes buscan un equilibrio entre diseño, funcionalidad y calidad. Su estructura de listones genera un efecto visual dinámico y moderno, aportando profundidad y estilo a cualquier espacio. Además de su atractivo estético, este material contribuye a la mejora acústica del ambiente, reduciendo la reverberación del sonido. Su instalación sencilla y su fácil mantenimiento la convierten en una alternativa práctica y versátil para proyectos de diseño y arquitectura de interiores.

CARACTERÍSTICAS

Alto valor estético.- Aporta calidez, elegancia y un diseño moderno a los espacios interiores.

Mejora acústica.- Reduce la reverberación del sonido, creando un ambiente más confortable.

Fácil instalación.- Su sistema de montaje permite una colocación rápida y sencilla.

Mantenimiento simple.- Se limpia fácilmente y requiere pocos cuidados para conservar su apariencia.

Versatilidad.- Disponible en diferentes especies de madera, colores y acabados para adaptarse a distintos estilos decorativos.

USOS Y APLICACIONES

La madera ripada es ideal para revestir paredes, techos y mobiliario en espacios residenciales, comerciales y públicos. Su aplicación en salas, oficinas, tiendas, auditorios y hoteles aporta un diseño moderno y elegante, además de mejorar la acústica del ambiente. Se puede utilizar en mostradores, separadores de ambiente y elementos decorativos, ofreciendo una solución funcional y estética para diversos proyectos de interiorismo.

INSTALACIÓN

La instalación se realiza de forma rápida y sencilla gracias a las piezas de madera con ranuras prediseñadas tipo machimbre, que permiten unirlos sin complicaciones. Aunque la orientación normal del revestimiento de los paneles de madera es vertical, también se pueden instalar en muros de forma horizontal.

MADERA RIPADA

FORMAT	mm	PINE	BIBOSI	PAQUIÓ	TAJIBO	MORADO	YESQUERO	OAK
PACKAGING	m2	1	1	1	1	1	1	1
DENSITY	g/cm3	0,48	0,48	0,95	0,85	0,94	0,68	0,88
LENGTH	cm	60-220	60-220	60-220	60-220	60-220	60-220	60-220
WIDTH	cm	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
THICKNESS	cm	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
SPACE	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ASSEMBLY	-	Machimbre	Machimbre	Machimbre	Machimbre	Machimbre	Machimbre	Machimbre
SUGGESTD FINISHES	Barniz aplicado	Aceite de Linaza	Aceite de linaza	Aceite de linaza	Aceite de linaza	Aceite de linaza	Aceite de linaza	Aceite de linaza
MOISTURE CONTENT	%	12	12	12	12	12	12	12
PIECE WEIGHT	Peso Pieza	0,2 - 1,7	0,2 - 1,7	0,5 - 1,7	0,4 - 1,7	0,5 - 1,7	0,3 - 1,2	0,4 - 1,6