



VENESTA ENCHAPADA

El terciado decorativo es un producto ligero, versátil y resistente que, gracias a su amplia variedad de especies y a su formato, ofrece excelentes posibilidades para quienes buscan acabados de gran belleza y finas terminaciones.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones estándar: 2440 x 1220mm.

Espesores Disponibles: 4mm.

Composición: Lamina de enchape centro de chapas delgadas de madera unidas con adhesivo

Resistencia a la Humedad: Bajo

Tipo de enchapado: Roble / Bibosi / Yesquero

Acabado Superficial: Lijado / Enchapado

Color: Según especie

Adhesivo Usado: Urea-Formaldehído

USOS Y APLICACIONES

Estanterías

Instrumentos musicales

Accesorios y maquetas

Juguetes

Revestimientos para cielos rasos y paredes

En la industria de la madera, también es muy valorado para el acabado de muebles, puertas y mamparas funcionales.

CARACTERISTICAS

La venesta es un terciado decorativo hecho con láminas de madera natural unidas con adhesivos sintéticos y fibras cruzadas, lo que le da más resistencia que la madera maciza.

Una de sus caras está enchapada con maderas exóticas como roble, bibosi o yesquero. Ofrece solidez, estabilidad, aislamiento, y resistencia al fuego, humedad y cambios climáticos.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar los tableros en un lugar seco, ventilado y protegido del sol y la humedad. Deben apilarse horizontalmente sobre una base firme con separadores. Evitar rayaduras al manipularlos. Si hay riesgo de polvo o salpicaduras, cubrir con plástico o lona liviana, asegurando ventilación. También deben evitarse cambios bruscos de temperatura y humedad, que pueden causar hinchamiento o delaminación.

CUADRO PRUEBAS FISICOMECAICAS

NOMBRE	TIPOLOGIA	Espesor (mm)	DIF. ESPESOR	DENSIDAD KG/M ³	RESISTENCIA FLEXION
					MOR KG/CM ²
VENESTA	ENCHAPE	4	±3 mm	0,5	146,109



VENEERED DECORATIVE PLYWOOD



Veneered decorative plywood is a lightweight, versatile, and durable panel that, thanks to its wide range of available wood species and thin format, provides excellent options for those seeking beautiful finishes and fine detailing. It is ideal for both functional and aesthetic interior applications.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard Dimensions: 2440 x 1220 mm

Available Thicknesses: 4 mm

Composition: Veneer sheet with a core of thin wood veneers bonded with adhesive.

Moisture Resistance: Low

Veneer Type: Oak / Bibosi / Yesquero

Surface Finish: Sanded / Veneered

Color: Depending on species

Adhesive Used: Urea-Formaldehyde



USES AND APPLICATIONS

Shelving.

Musical instruments.

Accessories and scale models.

Toys.

Wall and ceiling paneling.

Highly valued in the woodworking industry for finishing furniture, doors, and functional partitions.



FEATURES

Venesta is a decorative plywood made from natural wood veneers bonded with synthetic adhesives and cross-oriented fibers, providing greater strength than solid wood.

One of its faces is veneered with exotic woods such as oak, bibosi, or yesquero. It offers strength, stability, insulation, and resistance to fire, moisture, and climate changes.



STORAGE

It is recommended to store the boards in a dry, ventilated place, protected from sunlight and moisture. They should be stacked horizontally on a firm base with spacers. Avoid scratches during handling. If there is a risk of dust or splashes, cover them with plastic or a light tarp, ensuring proper ventilation. Sudden changes in temperature and humidity should also be avoided, as they may cause swelling or delamination.

PHYSICAL AND MECHANICAL TEST TABLE

NAME	TIPOLOGY	Thickness (mm)	DIFF THICKENSS	DENSITY KG/CM ³	FLEXURAL RESISTANCE
					MOR KG/CM ²
PLYWOOD	VENEERED	4	±3 mm	0,5	146,109